主要機能													
最大締付け トルク(N·m)	締付け能力(mm)				打擊	回転数 打擊数	打擊数	全長	質量(kg)	標準付属品	1充電あたりの作業量(目安)/ネジ締め ※1		
	小ネジ	ボルト	コーススレッド	高力ボルト	モード	(min-1) [回転/分]	(min-1) [回/分]	(mm)	(バッテリ含む)	惊华 沙 馮 吅	コーススレッド(ラワン)		小ネジ・ボルト
155	M4~M8	M5~M14	22~125	M5~M12	強	0~2,400	0~3,200			⊕ビット2-65 四角ビット2-65 フック	φ5.4×90mm	φ4.3×65mm	M8×16mm
					中	0~1,800	0~2,600				約200本		約1,900本
					弱	0~1,100	0~1,100						



↑ 注 意 安全にお使いいただくために、本機添付の取扱説明書をよくお読みください。

●お求めは当店まで

- ■マキタ製品のお求めにはお手軽なお支払い方法の「マキタクレジット」を
- ■製品改良のため、仕様および外観は、お断りなしに変更することがあります
- ■このカタログの内容は2008年6月現在のものです。

TEL.0566-98-1711(代表) FAX.0566-98-6642

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。

カタログNo.Z23382-1

TD132D Li-ion 14.4V-3.0Ah

充電式インパクトドライバ







14.4V-3.0Ahクラスー

飽くなき小型化への挑戦

さらなるコンパクトへの進化は、とどまる事を知りません。 絶対的な作業のしやすさを追求し続けた結果です。

-14.4V-3.0Ah/27X



全身にみなぎるハイパワー

日々、変化し続ける建築業界。使われる材料も多種多様。 匠のニーズを、このパワーなら満たせます。





14.4V-3.0Ah25X-

軽さと高機能の高次元融合

「高機能を満載しながらも、作業は軽やかにこなしたい。」 そんなニーズにも応えられる、軽さと高機能の妥協なき両立。

'08年6月現在、当社調べ。





- ●最適グリップ形状
- ●ワンタッチ ビットスリーブ
- ●LEDライト [回転前点灯&残照機能付]+[スイッチ連動]